

Tabela dos Cookies

Nome	Categoria	Descrição
lumAA	Essencial	Utilizado pela administração automática do LumisXP para armazenar o escopo da administração que o publicador acessou pela última vez.
lumClientId	Gestão de Experiências	Utilizado para identificar de forma única o navegador utilizado. Utilizado para gestão de experiência do usuário.
lumDataPreviewMode	Essencial	Utilizado para identificar quando um publicador está realizando uma pré-visualização de um conteúdo ainda não publicado.
lumIsLoggedInUser	Não utilizado por padrão	Indica se o usuário atual está ou não autenticado no LumisXP.
lumMonUid	Essencial	Identifica o usuário monitorado acessando o LumisXP no momento.
lumPrivacyTermRejected<serviceInstanceId>	Essencial	Cookie dinâmico do serviço de Termo de privacidade (a parte <serviceInstanceId> do nome varia de acordo com a instância de serviço o utilizando) que dura uma sessão e indica que o usuário corrente não aceitou o termo de privacidade cadastrado na instância de serviço e, assim, evitar perguntar novamente (durante a sessão). Observação: Cookie utilizado somente no client-side.
lumRequestedPage	Essencial	Armazena, de forma criptografada, a página que o usuário atual tentou acessar quando foi redirecionado à página de login.
lumSICE	Essencial	Utilizado pelo Gestor de Experiências do Usuário do LumisXP para armazenar o escopo da gestão que o publicador utilizou pela última vez.

lumSafeRenderMode	Essencial	Utilizado pelo LumisXP para indicar que uma renderização segura deve ser realizada (para corrigir eventuais problemas que possam impedir a renderização normal) no Portal Studio.
lumUserAppId	Essencial	Utilizado quando o LumisXP é acessado por um dos seus aplicativos móveis para identificar o aplicativo sendo utilizado.
lumUserAppVersion	Essencial	Utilizado quando o LumisXP é acessado por um dos seus aplicativos móveis para identificar a versão do aplicativo sendo utilizado.
lumUserEmail	Não utilizado por padrão	Utilizado para armazenar o email do usuário atual.
lumUserId	Não utilizado por padrão	Utilizado para armazenar o identificador do usuário atual.
lumUserLocale	Essencial	Utilizado para armazenar a linguagem de navegação do usuário atual.
lumUserLogin	Não utilizado por padrão	Utilizado para armazenar o login do usuário atual.
lumUserName	Essencial	Utilizado para armazenar o nome do usuário atual. Também utilizado pelo serviço nativo de login para exibição do nome do usuário atual.
lumUserSessionId	Essencial	Utilizado para armazenar o identificador da sessão do usuário atual.
_gid	Análise	Usado para distinguir usuários. (Google Analytics)
_ga	Análise	Usado para distinguir usuários. (Google Analytics)
rxvisitor	Essencial	Contém o ID do visitante para correlacionar as sessões.